

BARDANE UV éco

ADHÉSIF

**POUR PARE-PLUIE, PARE-PLUIE UV,
PARE-VAPEUR, SOUS-TOITURE
SANS PAPIER TRANSFERT**



INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR



DÉCOUPE
MANUELLE



RÉSISTANT
AUX UV



ÉTANCHE
À L'EAU



ÉTANCHE
À L'AIR

TRÈS FORTE ADHÉSIVITÉ SUR LES PANNEAUX À PARTICULES
ET MEMBRANES

TEST 5000H UV CONFORME AU DTU 31.2 DE 2019

FABRIQUÉ
EN FRANCE



AVANTAGES

- Sans liner : pas de déchets / gain de temps,
- Très bonne résistance aux UV et au vieillissement,
- Adhésivité sur surface humide,
- Flexible et conformable,
- Sécable à la main,
- Température d'utilisation : à partir de -10°C.

STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

À conserver entre 15°C et 30°C et 50 HR (+/- 15 %) dans l'emballage d'origine.

À utiliser dans les 6 mois suivant la livraison.



Adhésif : Acrylique
Scrim : Polyester
Porteuse : Polyéthylène noir anti-adhérence

CARACTÉRISTIQUES	RÉSULTATS	NORMES
Épaisseur (sans protecteur)	245 (*) µm	AFERA 5006
Pouvoir adhésif sur acier (à 90°C, après 10 minutes)	≥ 10 N/cm	AFERA 5001
Pouvoir adhésif sur membrane**	> 25 N/50mm	NF EN 12316-2
Résistance au cisaillement sur membrane**	> 90 N/50mm	NF EN 12317-2

(*) Valeur standard

(**) Produit conforme à l'avis CSTB GS20 (systèmes d'étanchéité à l'air des parois de bâtiment).
Tests exécutés sur des films de membranes du marché.